日立DTSN(JIS規格ねじ)の特長

➡国土交通省告示1541号対応　➡3階建て等の準耐火建築物に対応(SV4241H(J)のみ)　➡日立ねじ打機との組み合わせでベストマッチ

面材種類	構造用石こうボードA種	構造用石こうボードB種	強化石こうボード	石こうボード
面材厚み	t12mm以上			
打込間隔	外周部@100mm以下　中通り@200mm以下			
記号	GB-ST-A	GB-ST-B	GB-F	GB-R
壁倍率	1.7	1.5	1.3	1.0

ロール連結ねじ	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ(mm) 軸径d	長さL	形式	コードNo.	価格	本数
 DTSN	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ4.2	32	SV4232H(J)(シルバーグリーン) JIS B1125適合	9349-9820	15,000	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
 DTSN	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ4.2	41	SV4241H(J)(ブロンズ) JIS B1125適合	9349-9822	18,000	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊ 	φ3.9	25	SV3925H(D)(シルバーブルー)	9330-5006	11,700	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
 国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊ 	φ3.9	28	SV3928H(D)(シルバーレッド)	9330-5003	12,500	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
 国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊ 	φ3.9	32	SV3932H(D)(シルバーグリーン)	9330-5004	13,400	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
 国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ3.9	41	SV3941H(D)(ブロンズ)	9330-5005	16,000	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結 水回りのボード締め	●ボード用ねじ(ステンレス)	φ3.9	25	SV3925HS	9349-9844	10,600	1,000本(100本×10巻)
				28	SV3928HS	9349-9845	11,500	
				32	SV3932HS	9349-9846	12,200	
				41	SV3941HS	9349-9847	14,600	
	コンパネや合板の木下地への締結	●合板用フレキねじ(ラスパート) 	φ3.7	28	SV3728WF	9349-9860	16,300	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
				32	SV3732WF	9349-9862	17,500	
				41	SV3741WF	9349-9869	21,000	
	石こうボードと鋼製下地の締結	●ボード用ねじ〈鋼製下地用〉(ディスゴ)＊ 	φ3.5	25	SV3525K2	9349-9415	12,200	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
				28	SV3528K2	9349-9416	13,200	
				41	SV3541K2	9349-9902	18,200	

＊ノンクロム

国土交通大臣認定取得

■枠組壁工法(2×4)耐力壁認定　■木造軸組工法耐力壁認定
■木造軸組工法準耐力壁認定(品確法)

※下記の認定番号で取得しています。

	枠組壁工法(2×4)耐力壁			木造軸組工法耐力壁				木造軸組工法準耐力壁(品確法)
面材種類	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R		強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R
面材厚み	t12.5mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm			外周部、中通り@150mm				外周部、中通り@150mm
認定番号	TBFC-0028 TBFC-0031	TBFC-0071	TBFC-0057	FRM-0266	FRM-0267	FRM-0268	FRM-0269	803
壁倍率	1.1	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	0.6
SV3928H(D)	●	●	●	●	●	●	●	●
SV3932H(D)	●	●	●	●	●	●	●	—
SV3941H(D)	●	●	●	●	●	●	●	—