安心の電池多重保護回路

日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載。

1. [過負荷防止回路]を本体に内蔵し、過負荷(使い過ぎ)に対応。
2. [過放電防止回路]を本体に内蔵し、過放電(使い過ぎ)に対応。
3. [セル毎の電圧監視回路]を電池に内蔵し、過充電(充電し過ぎ)に対応。

→ 3つの保護回路により、安全性の確保と電池充電回数約1,300回の長寿命化を実現!

過酷な使われ方をする電動工具。過負荷・過放電・過充電は、電池に無理をかけます。

安全性重視を徹底した[電池多重保護回路]内蔵!

WH 14DBAL形 製品仕様

締付能力	普通ボルト	mm	M5~M14
	高力ボルト	mm	M5~M12
最大締付トルク		N·m	160N·m{1,630kgf·cm}
無負荷回転数	min⁻¹	強	0~2,600
		中	0~2,000
		弱2	0~1,200
		弱1	0~500
打撃数	min⁻¹	強	0~3,200
		中	0~2,400
		弱2	0~1,500
		弱1	0~600

ビット二面幅	mm	6.35
機体寸法(全長×高さ)	mm	138×238
質量	kg	1.3
蓄電池		BSL 1430(冷却対応)
蓄電池容量	Ah	3.0
充電時間	分	約22
充放電回数		約1,300回
充電器形名		UC 18YSL2(冷却機能付)

標準付属品:急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスドライバビット、ケース、予備電池

WH 14DBAL形

2LSCK
希望小売価格
¥56,900(税別)
3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1430)・急速充電器(UC 18YSL2)・予備電池・ケース付

NN (パワフルレッドのみ)
希望小売価格
¥24,800(税別)
電池・充電器・ケース別売

(2LSCK) 4 966376 167913
(2LSCK) (L) 4 966376 174232
(2LSCK) (S) 4 966376 174225
(2LSCK) (B) 4 966376 174218
(2LSCK) (Y) 4 966376 175321
(NN) 4 966376 167920

◎プロテクタ(別売)
相手材の傷つけ・汚れ防止に
近日発売

急速充電器 UC 18YSL2形

希望小売価格 **¥15,000**(税別)

- 約22分で充電完了!(AC100V)
- 日立独自の充電技術で充放電回数約1,300回を実現!
- 使用直後の熱くなった電池や冷たい電池(−5℃以下)の充電待機時間を大幅短縮!
- 充電時間を3段階表示!
  電池の温度と電圧から、充電完了までの時間を予測しランプで3段階に表示します。

特許出願中

電源	単相交流50/60Hz·100V
充電可能電池電圧	14.4V~18V
コード	2芯·1.8m
質量	0.7kg
使用温度範囲	0℃~40℃
冷却機能	有

日立コードレスインパクトドライバ WH 14DBL形 14.4V仕様

好評発売中

[単発]◆▶[連発]が選べる4段打撃力切替機構を採用。eモーターを搭載したフルスペック高機能モデル。

トルク150N·m
作業量約1.3倍[1]
単発◆▶連発切替
4段打撃力切替
電子式スイッチ

2SLCK
(BK)(BR)(BL)(BY)(BS)
希望小売価格
¥60,800(税別)
◎アルミケース仕様

2SLCK
(AK)(R)(L)(Y)(S)(G)
希望小売価格
¥59,800(税別)
◎樹脂ケース仕様

3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1430)・急速充電器(UC 18YML)・予備電池・ケース付

※1 当社従来品 WH 14DSLとの比較
※2 (NN)は電池・充電器・ケース別売

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

eco このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)271-4751・北陸(076)263-4311・中国(082)228-0537
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
関東(03)5812-6331・関西(06)4796-8451・九州(092)621-5772

[電動工具ホームページ]http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

お客様相談センター 0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある──日立電動工具販売店

08-12 SD-1209Q Printed in Japan ZY-TF (M)

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立コードレスインパクトドライバ WH 14DBAL形 14.4V仕様

NEW

SUPER Li-ion

ブラシレスモーター搭載
eモーター 高効率で経済的

最強×最小

HITACHI CORDLESS IMPACT DRIVER WH 14DBAL

長ねじも素早く締付け
業界最強トルク160N·m

一充電あたりの作業量約1.3倍[※1]
新開発eモーター ブラシレスモーター搭載

狭い所でも取り回しやすい
業界最短ボディ138mm

◎4段打撃力切替機構 特許出願中 ◎引き力約1/2[※2]の電子式スイッチ

※1 2008年9月現在 当社調べ ※2 当社従来品WH 14DSLとの比較

HITACHI

FM68090/ISO 9001:2000
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001-2000」を2002年に取得しました。

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。

SUPER eco
一充電当たりの作業量約1.3倍
当社従来機種WH 14DSLとの比較

ハロー! 環境技術
エコ製品で広めよう温暖化 チーム・マイナス8%
当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス8%」に参加しています。